

1. Спосіб друку на паперовому полотні (2) щонайменше одного друкованого малюнка з використанням установки цифрового друку, при цьому спосіб включає наступні етапи:
надання цифрового зображення вихідного зразка друкованого малюнка,
друк множини екземплярів відрізка (6) щонайменше одного друкованого малюнка за допомогою різних налаштувань кольору,
створення цифрових зображень надрукованих екземплярів за допомогою оптичного датчика,
порівняння цифрових зображень надрукованих екземплярів із цифровим зображенням вихідного зразка за допомогою електричного керувального пристрою, при цьому в кожному випадку визначають ступінь схожості,
вибір налаштувань кольору на основі певних ступенів схожості та
друк друкованого малюнка на паперовому полотні (2) за допомогою вибраних налаштувань кольору,
який **відрізняється** тим, що множину екземплярів друкують на кінцевій ділянці першого паперового полотна (2), і друкований малюнок друкують на другому паперовому полотні (2), при цьому перше паперове полотно (2) видаляють із установки цифрового друку після друку екземплярів, і друге паперове полотно (2) затискають в установці цифрового друку.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що вибирають налаштування кольору екземпляра, цифрове зображення якого має найбільший ступінь схожості із цифровим зображенням вихідного зразка.
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який **відрізняється** тим, що цифрове зображення вихідного зразка і/або цифрові зображення екземплярів є гіперспектральними зображеннями.
4. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що друкують щонайменше 5, переважно щонайменше 10, особливо переважно щонайменше 25 екземплярів відрізка (6).
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що налаштування кольору задають у так званому колірному просторі "Lab", і при цьому вони відрізняються значенням L (яскравість) і/або значенням а (вісь зелено-червоного кольору), і/або значенням b (вісь жовто-синього кольору).
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що на паперовому полотні (2) друкують більше одного друкованого малюнка, при цьому надають цифрові зображення всіх вихідних малюнків, множину екземплярів відрізка (6) з декількох, переважно із усіх, друкованих малюнків друкують за допомогою різних налаштувань кольору, цифрові зображення надрукованих екземплярів створюють і порівнюють із

цифровим зображенням відповідного вихідного зразка до того, як перший друкований малюнок буде надрукований на паперовому полотні (2).

7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що застосовують декілька, переважно два, три або чотири відрізки (6) із щонайменше одного друкованого малюнка, переважно з декількох друкованих малюнків, особливо переважно із усіх друкованих малюнків.

8. Установка цифрового друку, пристосована для здійснення способу за будь-яким із попередніх пунктів, при цьому установка цифрового друку пристосована для друку множини екземплярів відрізка (6) друкованого малюнка за допомогою різних налаштувань кольору, має щонайменше один оптичний датчик і електричний керувальний пристрій, які пристосовані для:

порівняння цифрових зображень надрукованих екземплярів із цифровим зображенням вихідного зразка та визначення ступеня схожості і

вибору налаштувань кольору на основі певних ступенів схожості,

при цьому вибирають налаштування кольору екземпляра, цифрове зображення якого має найбільший ступінь схожості із цифровим зображенням вихідного зразка, і

множину екземплярів друкують на кінцевій ділянці першого паперового полотна (2), і друкований малюнок друкують на другому паперовому полотні (2), після чого перше паперове полотно (2) видаляють із установки цифрового друку після друку екземплярів, і друге паперове полотно (2) затискають в установці цифрового друку.