

1. Устройство для нанесения краски на ленту картриджа печатающего механизма, содержащее емкость для краски, установленный в ней с возможностью вращения покрасочный валок, нож для снятия излишка краски и механизм транспортирования ленты, отличающееся тем, что устройство дополнительно снабжено механизмом его фиксации на корпусе картриджа, выполненного в виде С-образной скобы с винтовым зажимом, на которой закреплен механизм транспортирования ленты, покрасочный валок установлен с возможностью свободного перемещения вдоль своей оси. а нож установлен в емкости с зазором по отношению к внутренней поверхности ее боковой стенки и с возможностью взаимодействия с лентой.
2. Устройство для нанесения краски на ленту картриджа печатающего механизма по п.1, отличающееся тем, что механизм транспортирования ленты выполнен в виде воротка, снабженного на своем конце, обращенном в сторону картриджа, плоской лопаткой конусной формы и установленного с возможностью перемещения вдоль оси его вращения на конце планки, которая установлена с возможностью поворота и продольного перемещения относительно винта для ее жесткого крепления на С-образной скобе в любом заданном положении.
3. Устройство для нанесения краски на ленту картриджа печатающего механизма по п.1, отличающееся тем, что на лицевой и тыльной стенках емкости, слева и справа от покрасочного валка, выполнены пазы для установки в них ножа для снятия излишка краски с ленты картриджа.