

1. Тримач магнітний для шліфувального, полірувального круга, який містить знімний диск, на якому встановлене з'єднання - текстильна застібка, та який виконаний з можливістю утримання встановленими у нижній частині корпусу магнітами, а корпус має зверху центральний виступ із центральним отвором із різьбою для встановлення на кутовій шліфувальній машині, а знизу має центральний направляючий виступ для посадки знімного диска, який має відповідний направляючому виступу центральний отвір, який **відрізняється** тим, що центральний направляючий виступ для посадки знімного диска та відповідний центральному направляючому виступу центральний отвір знімного диска виконані з можливістю перешкоджати повертанню навколо центрального направляючого виступу встановленого на ньому знімного диска.
2. Тримач магнітний для шліфувального, полірувального круга за п. 1, який **відрізняється** тим, що центральний направляючий виступ для посадки знімного диска виконаний з можливістю перешкоджати повертанню навколо нього встановленого на ньому знімного диска, виконаного при цьому із центральним отвором із щонайменше частково відповідною центральному направляючому виступу конфігурацією по периметру, яка перешкоджає повертанню знімного диска навколо центрального направляючого виступу.
3. Тримач магнітний для шліфувального, полірувального круга за п. 1, який **відрізняється** тим, що центральний направляючий виступ для посадки знімного диска виконаний з можливістю перешкоджати повертанню навколо нього встановленого на ньому знімного диска, виконаного при цьому із центральним отвором із відповідною центральному направляючому виступу конфігурацією по периметру.
4. Тримач магнітний для шліфувального, полірувального круга за п. 1, який **відрізняється** тим, що центральний направляючий виступ виконаний по периметру із багатьма гранями, а відповідний направляючому виступу центральний отвір на знімному диску виконаний по периметру із відповідною конфігурацією.
5. Тримач магнітний для шліфувального, полірувального круга за п. 1, який **відрізняється** тим, що центральний направляючий виступ виконаний по периметру із конфігурацією некруглої форми або із щонайменше одним вертикальним виступом, або у вигляді овалу, або у вигляді з'єднаних у дзеркальному відображенні дуг, а відповідний направляючому виступу центральний отвір на знімному диску виконаний по периметру із відповідною конфігурацією.
6. Тримач магнітний для шліфувального, полірувального круга за п. 1, який **відрізняється** тим, що центральний направляючий виступ виконаний з можливістю розташування щонайменше частково у отворі встановлюваного на тримачі шліфувального, полірувального

круга.

7. Тримач магнітний для шліфувального, полірувального круга за п. 1, який **відрізняється** тим, що у нижній частині з боків корпус має виїмки по периметру.

8. Тримач магнітний для шліфувального, полірувального круга за п. 1, який **відрізняється** тим, що корпус виконаний із пластику або металу, або дерева.