

Бетонно-металева рампа для занять спортом, що містить горизонтальне полотно, до якого приєднано полотно з'їзду, яка **відрізняється** тим, що горизонтальне полотно і полотно з'їзду виконані у вигляді з'єднаних між собою модулів - модуля горизонтального полотна і двох модулів полотна з'їзду, причому модуль полотна з'їзду виконаний у вигляді прямокутної рами, виконаної з пластин, причому одна бічна пластина модуля розташована у верхній частині з'їзду, а паралельна їй бічна пластина розташована в нижній частині з'їзду, а у верхній частині рами модуля полотна з'їзду закріплено патрубок прямокутного профілю, при цьому у пластинах рами модуля виконані отвори, через які протягнуті та закріплені арматурні стрижні, а під рамою модуля полотна з'їзду розташований та закріплений металевий лист, на поверхні якого сформований шар бетону, товщина якого не менша за висоту бічних пластин модуля полотна з'їзду, при цьому у похилих бічних пластинах рами модуля виконані вуха з монтажними отворами, виконаними з можливістю кріплення суміжно розташованого модуля полотна з'їзду, причому у верхній частині модуля з'їзду закріплені дві опори з патрубків прямокутного перерізу з монтажними отворами, а у нижній частині прямого з'їзду, вздовж його осі, до пластин закріплені опорні планки, на яких розміщена площа, яка виконана з можливістю контакту з земною поверхнею, при цьому модуль горизонтального полотна виконаний у вигляді прямокутної рами, що складається з пластин, в яких виконані отвори, через які протягнуті та закріплені арматурні стрижні, при цьому до пластин рами модуля з боку примикання до неї модуля полотна з'їзду та з протилежного боку, закріплено по патрубку прямокутного профілю, до яких закріплені по три опори, які виконані з патрубків прямокутного перерізу, які забезпечені монтажними отворами, а під рамою модуля горизонтального полотна розташований та закріплений металевий лист, на поверхні якого сформований шар бетону, товщина якого не менша за висоту бічних пластин рами модуля горизонтального полотна.