

Роторна коренебульбозбиральна машина містить два вертикальні зубчасті диски з ґрунтозачепами, у яких виконано ряд отворів, центри яких розміщено концентрично від осі обертання у вертикальній площині. Відстань між зовнішньою кромкою зуба диска по периферії до осі отвору становить 140-250 мм, і діаметр отвору у зубчастому диску виконаний у межах 30-37 мм. Ґрунтозачепа на неробочих кромках зубів виконані у вигляді плоского рівнобедреного трикутника, бокові сторони якого мають ріжучу кромку з кутом відгину до площини диска в одну і другу сторони перемінно на 90° . Циліндроїдальний леміш, передня частина якого складається із вгнутого корпусу, а задня частина по всій ширині захвату містить жорстко закріплені сепаруючі прутки. Гумовий пальцевий ротор, який розміщений у поперечно-вертикальній площині над задньою частиною циліндроїдального лемеша. Два нижніх і один верхній ґрунтоподрібнювачі вороху, причому, два нижні ґрунтоподрібнювачі обертаються за годинниковою стрілкою, а верхній - проти годинникової стрілки. Прутковий сепаратор, забірна частина якого розміщена нижче осі обертання двох нижніх ґрунтоподрібнювачів у задній частині машини.