

Бетонно-металева похила рампа містить горизонтальне полотно, до якого приєднано полотно з'їзду. Горизонтальне полотно та полотно з'їзду виконані у вигляді модулів. До модуля горизонтального полотна приєднано два модулі полотна з'їзду. Модуль горизонтального полотна виконаний у вигляді прямокутної рами, що складається з пластин, в яких виконані отвори, через які протягнуті та закріплені арматурні стрижні. До пластин рами модуля закріплено шість опор, які виконані з патрубків прямокутного перерізу, з монтажними отворами. До пластини рами модуля з боку примикання до неї модулів полотна з'їзду закріплений патрубок прямокутного профілю. Під рамою модуля горизонтального полотна розташований закріплений металевий лист, на поверхні якого сформований шар бетону, товщина якого має бути не меншою за висоту бічних пластин рами модуля горизонтального полотна. До трьох пластин рами модуля за допомогою металевого каркаса закріплені щити огорожі, які зв'язані між собою. Кожен модуль полотна з'їзду виконаний у вигляді прямокутної рами із металевих пластин. Одна бічна пластина модуля розташована у верхній частині з'їзду. Паралельна бічна пластина розташована в нижній частині з'їзду. У верхній частині рами модуля полотна з'їзду закріплено до пластини патрубок прямокутного профілю. У пластинах рами модуля виконані отвори, через які протягнуті та закріплені арматурні стрижні. Під рамою модуля полотна з'їзду розташований та закріплений металевий лист, на поверхні якого сформований шар бетону, товщина якого не менша за висоту бічних пластин модуля полотна з'їзду. У похилих бічних пластинах рами модуля, які виконані в нижній частині радіально закругленими, виконані вуха з монтажними отворами кріплення суміжно розташованого модуля полотна з'їзду. У верхній частині модуля з'їзду до патрубка, зв'язаного з пластиною рами, закріплені дві опори з патрубка прямокутного перерізу з монтажними отворами. У середній частині модуля полотна з'їзду, по обидва боки, до пластин рами, перпендикулярно її поздовжньої осі закріплені опори з патрубка прямокутного перерізу. У нижній частині модуля з'їзду, поздовжньо його осі, до пластин рами закріплені опорні планки, на яких розміщена площина, яка виконана з можливістю контакту з ґрунтом.