

Бетонно-металева похила рампа, що містить горизонтальне полотно, до якого приєднано полотно з'їзду, яка **відрізняється** тим, що горизонтальне полотно та полотно з'їзду виконані у вигляді модулів, при цьому до модуля горизонтального полотна приєднано два модулі полотна з'їзду, при цьому модуль горизонтального полотна виконаний у вигляді прямокутної рами, що складається з пластин, в яких виконані отвори, через які протягнуті та закріплені арматурні стрижні, а до пластин рами модуля закріплено шість опор, які виконані з патрубків прямокутного перерізу, з монтажними отворами, при цьому до пластини рами модуля з боку примикання до неї модулів полотна з'їзду закріплений патрубок прямокутного профілю, при цьому під рамою модуля горизонтального полотна розташований закріплений металевий лист, на поверхні якого сформований шар бетону, товщина якого має бути не меншою за висоту бічних пластин рами модуля горизонтального полотна, при цьому до трьох пластин рами модуля за допомогою металевого каркаса закріплені щити огорожі, які зв'язані між собою, при цьому кожен модуль полотна з'їзду виконаний у вигляді прямокутної рами із металевих пластин, одна бічна пластина модуля розташована у верхній частині з'їзду, а паралельна бічна пластина розташована в нижній частині з'їзду, а у верхній частині рами модуля полотна з'їзду закріплено до пластини патрубків прямокутного профілю, при цьому у пластинах рами модуля виконані отвори, через які протягнуті та закріплені арматурні стрижні, а під рамою модуля полотна з'їзду розташований та закріплений металевий лист, на поверхні якого сформований шар бетону, товщина якого не менша за висоту бічних пластин модуля полотна з'їзду, при цьому у похилих бічних пластинах рами модуля, які виконані в нижній частині радіально закругленими, виконані вуха з монтажними отворами кріплення суміжно розташованого модуля полотна з'їзду, при цьому у верхній частині модуля з'їзду до патрубка, зв'язаного з пластиною рами, закріплені дві опори з патрубка прямокутного перерізу з монтажними отворами, а у середній частині модуля полотна з'їзду, по обидва боки, до пластин рами, перпендикулярно її поздовжньої осі, закріплені опори з патрубка прямокутного перерізу, при цьому у нижній частині модуля з'їзду, поздовжньо його осі, до пластин рами закріплені опорні планки, на яких розміщена площа, яка виконана з можливістю контакту з ґрунтом.