

1. Пристрій для імітації контактного навантаження у реабілітаційних тренажерах, що містить основу у вигляді рами та приєднаних до рами стоек, на одній з яких встановлено сидіння та прикріплений до рами вузол навантаження, який **відрізняється** тим, що вузол навантаження включає вісь групи шківів, яка закріплена на двох інших стойках, причому група шківів, що розміщена на осі, розміщена з можливістю обертання на цій осі і має жолобчасту бічну поверхню для розміщення канату, при цьому один кінець кожного канату приєднано до відповідної гирі з регульованою вагою, при цьому другий кінець кожного канату з'єднано через тіло обмежувача переміщення канату з рукояткою у формі скоби, приєднаної до цього кінця кожного канату, а до тіла рами також прикріплено два упори для стоп ніг.

2. Пристрій для імітації контактного навантаження у реабілітаційних тренажерах за п. 1, який **відрізняється** тим, що гирі з регульованою вагою виконані у вигляді складеного елемента у вигляді кільця, в нижній частині тіла якого розміщено отвір, в якому розміщений гвинтоподібний елемент з стержневим тілом з потовщенням у нижній частині, на тілі стержня встановлена дископодібна деталь з отвором, а кінець стержневого тіла закріплений на внутрішній поверхні кільця гайкою.