

1. Каркасна конструкція, яка **відрізняється** тим, що містить прохідні стійки (1), верхні прохідні ригелі (3) і нижні прохідні ригелі (2), які розташовані у коротшій та довшій стінах конструкції та у перекритті зі створенням рами для попереднього встановлення арматури та інженерних мереж, що виконані за межами серцевини форми, причому прохідні стійки (1), верхні прохідні ригелі (3) та нижні прохідні ригелі (2) й проміжні прохідні ригелі (5) з'єднані між собою за допомогою гнізд (4).
2. Каркасна конструкція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що стійки і ригелі у поперечному перерізі мають форму чотирикутника.
3. Каркасна конструкція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що висота прохідної стійки (1), довжина нижнього прохідного ригеля (2) та верхнього прохідного ригеля (3) виконані з можливістю регулювання відповідно до розмірів будівельного модуля та наявних у модулі отворів.
4. Каркасна конструкція за п. 1, яка **відрізняється** тим, що місця відкриття каркасної конструкції визначені проміжними прохідними ригелями (5), розташованими між стійками (1), а також пропускними каналами (6), які розташовані під кутом, відмінним від 90° , до стійки (1), та визначають місця підвішування або зміцнення конструкції.