

1. Пристрій для автоматизованого прийому посилок, що оснащений засобом зв'язку із віддаленим сервером та містить частину для прийому та накопичення посилок, локальний електронно-обчислювальний пристрій, монітор із користувацьким інтерфейсом, модуль друку та модуль сканування, який **відрізняється** тим, що містить загальний корпус, у якому розміщено частину для прийому та накопичення посилок, що виконана модульною та містить принаймні одну секцію збору та накопичення посилок, яка включає електронно-кероване висувне приймальне відділення, оснащене похилою поверхнею для направлення відправлень у накопичувач, який оснащений множиною датчиків визначення ступеня його наповненості.
2. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що секція для збору та накопичення посилок із зовнішньої сторони оснащена знімною панеллю та засобами для встановлення щонайменше однієї додаткової секції для збору та накопичення посилок.
3. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що електромеханічні замки висувного приймального відділення з'єднані з контролером замків, який пов'язаний із локальними електронно-обчислювальним пристроєм.
4. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що висувне приймальне відділення має конструкцію шухляди, частина дна якої містить похилу від лицьової вертикальної стінки в напрямку до задньої поверхню та виріз.
5. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що висувне приймальне відділення встановлено на парі кулькових напрямних та містить два електронно-керовані замки, а також додатково оснащений щонайменше одним пружинним виштовхувачем.
6. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що пружинний виштовхувач висувного приймального відділення встановлено за допомогою кронштейна, який при висуванні відділення упирається в обмежувач руху, що встановлений на дотичній до висувного приймального відділення внутрішній поверхні корпусу.
7. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що над висувними приймальним відділенням встановлено гнучку заслінку.
8. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що накопичувач має конструкцію висувного лотка на двох парах кулькових напрямних, при цьому в його нижній частині встановлено пару механічних виштовхувачів.
9. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що на стінках корпусу, дотичних до бокових стінок накопичувача, встановлено щонайменше по дві пари інфрачервоних датчиків.
10. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що датчики встановлюються за допомогою рейок з отворами, що монтуються до стінок корпусу, дотичних до бокових стінок накопичувача.
11. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що інфрачервоні датчики на стінках корпусу, дотичних до бокових стінок накопичувача, розміщені в щонайменше два рівні та пов'язані із окремим контролером, що дротами пов'язаний із локальним електронно-обчислювальним пристроєм.
12. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що принаймні одна бокова стінка накопичувача виконана з можливістю доступу до його вмісту та містить отвір на принаймні половину своєї висоти, та дві напрямні для висувної ширми бокової стінки накопичувача.
13. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що пристрій автоматизованого прийому посилок містить модуль друку наліпок з інформацією про поштове відправлення та модуль сканування відповідної інформації про поштове відправлення.
14. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що локальний електронно-обчислювальний пристрій пов'язаний із контролером замків та із контролером інфрачервоних датчиків шляхом дротового з'єднання та із віддаленим сервером з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку, наприклад мережі Інтернет.
15. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що локальний електронно-обчислювальний пристрій оснащений сенсорним монітором та пов'язаний із модулем друку та модулем

сканування.

16. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що локальний електронно-обчислювальний пристрій та з'єднаний з ним монітор із користувацьким інтерфейсом розміщені у окремому відділенні, що встановлено на парі кулькових напрямних та може бути висунуте для обслуговування за наявності спеціального доступу до нього.

17. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що модуль друку та сканування розміщено у окремому відділенні, що встановлено на парі кулькових напрямних та може бути висунуте для обслуговування за наявності доступу до нього незалежно від локального електронно-обчислювального пристрою.

18. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що кришка корпусу виконана відкидною та оснащена підпоркою, яку може відчинити визначений оператор для проведення обслуговування.

19. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що кришка корпусу оснащена освітлювальними приладом, який змінює колір освітлення залежно від поточного стану пристрою, а саме від наповненості накопичувача та наявності стрічки в модулі друку.