

1. Система для відлову кровосисних комарів, що містить корпус, вентилятор та світлодіоди, яка **відрізняється** тим, що корпус складається з двох телескопічно з'єднаних труб різного діаметра, сполучених перехідником, при цьому нижня труба більшого діаметра охоплює верхню трубу, утворюючи комірець із заглибленням для розміщення атрактанту, а верхня частина корпусу оснащена конусним розтрубом з нахиленою внутрішньою поверхнею, на якій встановлені три світлодіоди з довжинами хвиль 380, 480 та 620 нм, вентилятор встановлений усередині корпусу між верхньою та нижньою трубами, система укомплектована двома знімними уловлювальними сітками різного розміру, виконаними у вигляді циліндричних сачків із дрібної сітки, обрамлених металевими обідками, при цьому кожна із зазначених сіток конструктивно виконана із можливістю встановлення у відповідній частині корпусу, причому сітка, що встановлена у верхній частині корпусу - верхня сітка, виконана меншого розміру та додатково обладнана сітчастим клапаном і встановлена на розтрубі над вентилятором, а сітка, що встановлена у нижній частині корпусу - нижня сітка, виконана більшого розміру та встановлена на нижньому краї корпусу, при цьому корпус має чотири металеві опори для вертикального встановлення на горизонтальну поверхню та має тримач у вигляді металевої скоби, закріплений у верхній частині корпусу, для підвішування.
2. Система для відлову кровосисних комарів за п. 1, яка **відрізняється** тим, що вентилятор і світлодіоди живляться від акумулятора 12 В або трансформатора 220/12 В.
3. Система для відлову кровосисних комарів за п. 1, яка **відрізняється** тим, що додатково містить систему подачі вуглекислого газу, яка містить балон з редуктором та трубопровід подачі вуглекислого газу, виконаний з можливістю приєднання до тримача.