

1. Пристрій внесення добрив, що містить ємність для розчину з добривами та з'єднувальний елемент, призначений для підключення до потоку рідини в трубопроводі, який **відрізняється** тим, що ємність для розчину з добривами розміщена у баку, корпус якого закривається основною кришкою, де виконано горловину з кришкою для заливання розчину добрив, у корпусі бака розміщено вирізи для встановлення трубки Вентурі, що містить камеру високого тиску А, з'єднану з вхідним трубопроводом системи зрошування, зону падіння тиску С і камеру пониженого тиску В, з'єднану із вихідним трубопроводом системи зрошування; при цьому зона падіння тиску С з'єднана через зворотний клапан із краном регулювання дози добрив та всмоктувальним фільтром, розміщеним у ємності для розчину добрив.
2. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що трубка Вентурі розміщена у верхній частині бака.
3. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що з'єднувальними елементами трубки Вентурі та трубопроводу системи зрошування є різьбові з'єднання на кінцях трубки.
4. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що вирізи у баку для розміщення трубки Вентурі оснащені ущільнюючими елементами.
5. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що трубка Вентурі підключена до трубопроводу системи зрошення через байпас.
6. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що основна кришка виконана з можливістю пропускання повітря.
7. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що трубка Вентурі оснащена різьбовим наконечником для під'єднання зі зворотним клапаном.
8. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що зворотний клапан, який з'єднаний із зоною падіння тиску С у трубці Вентурі, містить корпус, сферу та пружину.
9. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що зворотний клапан з'єднаний із краном регулювання дози добрив через патрубок.
10. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що кран регулювання дози добрив з'єднаний із всмоктувальним фільтром за допомогою патрубка.
11. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що всмоктувальний фільтр складається з корпусу, ущільнюючого кільця та сітки.
12. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що дно корпусу бака, де розміщена ємність для розчину добрив, виконано похилим.