

1. Гальмівна важільна передача візка вантажного вагона, що складається з серги "мертвої" точки, двох важелів вертикальних, підвісок тріангеля, які служать для встановлення тріангеля з розпівкою тріангеля, зтяжки вертикальних важелів та скоби із замком, яка **відрізняється** тим, що на розпівці тріангеля виконаний виступ для обмеження переміщення скоби із замком уздовж поздовжньої осі розпівки тріангеля та зтяжки вертикальних важелів.
2. Гальмівна важільна передача візка вантажного вагона за п. 1, яка **відрізняється** тим, що висота виступу на розпівці тріангеля дорівнює від 0,1 до 2 значень висоти замка, який фіксує скобу.
3. Гальмівна важільна передача візка вантажного вагона за п. 1, яка **відрізняється** тим, що виступ на розпівці тріангеля виконаний під час виготовлення розпівки тріангеля литим або механічним, або штампованим способом.
4. Гальмівна важільна передача візка вантажного вагона за п. 1, яка **відрізняється** тим, що виступ на розпівці тріангеля виконаний після виготовлення розпівки тріангеля шляхом приварювання.
5. Гальмівна важільна передача візка вантажного вагона за п. 1, яка **відрізняється** тим, що виступ на розпівці тріангеля виконаний з однієї або двох сторін відносно поздовжньої осі розпівки тріангеля.