

1. Будівельний модульний блок, що має тіло з будівельного матеріалу, оснащений елементами зчеплення у вигляді парних виступів і заглибин у формі зрізаних пірамід, розташованих, відповідно, на верхній та нижній гранях блока, який **відрізняється** тим, що на верхній грані виконано щонайменше одне півсферичне заглиблення для розміщення анкерного елемента, виконаного із гарячеоцинкованої сталі, при цьому анкерний елемент розташований у заглибленні врівень або нижче рівня верхньої поверхні блока.
2. Блок за п. 1, який **відрізняється** тим, що виступи і заглибини розташовані принаймні в один ряд на рівновіддаленій відстані одне від одного, відповідно, на верхній та нижній гранях блока.
3. Блок за п. 1, який **відрізняється** тим, що співвідношення висоти виступів та різниці ширин його основ становить 1:1,34.
4. Блок за п. 1, який **відрізняється** тим, що анкерний елемент виконаний у вигляді циліндричного стрижня з двома потовщеними головками на кінцях, причому верхня головка має дископодібну форму, а нижня має грибоподібну форму з розширенням донизу.
5. Блок за п. 1, який **відрізняється** тим, що заглиблення під анкерні елементи розташовані по центру або симетрично відносно центра вздовж поздовжньої осі верхньої поверхні блока.
6. Блок за п. 1, який **відрізняється** тим, що в кожному заглибленні розташовано лише один анкерний елемент.