

1. Бак з розширювальною мембраною, що містить корпус з теплоізоляційним покриттям з верхнім і нижнім днищами, еластичну мембрану, яка герметично встановлена у внутрішній порожнині корпусу, фланцевий вузол кріплення еластичної мембрани, повітряний клапан, а також підвідний і вивідний патрубки, який **відрізняється** тим, що ємність еластичної мембрани заповнена повітрям із заданим тиском та розташована у верхній частині внутрішньої порожнини корпусу, яка заповнена рідиною, що оточує мембрану, причому фланцевий вузол кріплення еластичної мембрани розташовано на верхньому днищі корпусу, а повітряний клапан розташовано на фланцевому вузлі та герметично перекриває доступ повітря до ємності еластичної мембрани.
2. Бак з розширювальною мембраною за п. 1, який **відрізняється** тим, що містить перфорований захисний корпус еластичної мембрани, закріплений до верхнього днища.
3. Бак з розширювальною мембраною за п. 1, який **відрізняється** тим, що підвідний патрубок розташовано в нижній частині корпусу, а вивідний патрубок у верхній частині корпусу.
4. Бак з розширювальною мембраною за п. 1, який **відрізняється** тим, що корпус бака виконано металевим.
5. Бак з розширювальною мембраною п. 1, який **відрізняється** тим, що корпус бака має опорні кронштейни.