

1. Контактний елемент електричного з'єднувача, що виконаний із загнутими всередину кінцями, який **відрізняється** тим, що контактний елемент виконано у вигляді суцільної пластини з пружного матеріалу, що утворює V-подібну фігуру, верхні зовнішні частини якої розлого вигнуті назовні, а загнуті всередину кінці виконані як продовження зовнішніх частин пластини у вигляді двох пелюсток, які загнуті всередину із заданим радіусним вигином, та утворюють затискний елемент, при цьому кожна пелюстка має принаймні один поздовжній паз, що розташований у верхній центральній частині пелюстки.
2. Контактний елемент за п. 1, який **відрізняється** тим, що контактний елемент має у нижній частині наскрізний отвір заданого діаметра.
3. Контактний елемент за п. 1, який **відрізняється** тим, що у контактному елементі у середній частині виконано два фіксатори у вигляді виступів.
4. Контактний елемент за п. 1, який **відрізняється** тим, що містить обмежувач, який має прямокутний переліз та розташований над фіксаторами, охоплюючи верхню зовнішню частину контактного елемента до розлогого вигину.
5. Контактний елемент за п. 4, який **відрізняється** тим, що габаритні розміри обмежувача виконані відповідними внутрішнім прямокутним отворам під контактний елемент в електричному з'єднувачі.
6. Контактний елемент за п. 4, який **відрізняється** тим, що обмежувач виконано з некорозійних металевих матеріалів.
7. Контактний елемент за п. 1, який **відрізняється** тим, що висота контактного елемента 15-44 мм.
8. Контактний елемент за п. 1, який **відрізняється** тим, що контактний елемент має струмопровідне захисне покриття.