

1. Герметизуючий ущільнювальний профіль для деформаційних швів будівельних конструкцій, що виконаний у вигляді профільованої смуги з еластичного матеріалу, яка містить корпус з внутрішньою порожниною і виступаючі бічні ребра, що виконані у верхній і середній частинах корпусу дзеркально одне щодо одного, який **відрізняється** тим, що він додатково містить виступаючі бічні ребра в нижній частині корпусу, що виконані дзеркально одне щодо одного, внутрішня порожнина корпусу виконана в формі овалу, орієнтованого уздовж вертикальної осі корпусу, верхня стінка корпусу виконана з меніском увігнутої форми, нижня стінка корпусу виконана опуклої форми, ділянки стінок між бічними ребрами у верхній і нижній частинах корпусу виконані увігнутої форми, при цьому бічні ребра у верхній і нижній частинах корпусу виконані у вигляді майданчиків з хвилястою поверхнею і спрямовані назустріч один одному, а ребра у середній частині корпусу виконані Т-подібної форми з утворенням на кожній бічній стінці корпусу між ним і відповідними бічними ребрами у верхній і нижній частинах корпусу відкритих порожнин для розміщення адгезивного матеріалу.

2. Герметизуючий ущільнювальний профіль за п. 1, який **відрізняється** тим, що як еластичний матеріал використовують гуму або полімерні матеріали з еластичними властивостями.