Вузол розміщення пристрою зберігання даних містить шасі (1), розташоване в корпусі (2) електронного пристрою, та щонайменше один лоток (3), який визначає простір для розміщення пристрою зберігання даних (4). Лоток (3) виконаний з можливістю знімного встановлення в шасі (1) та складається з основи (5), перпендикулярних до основи бічних стінок (6), виконаних з можливістю ковзної взаємодії з відповідними бічними стінками (7) шасі (1), розташованого між бічними стінками (6) лицьового елемента (8), оснащеного елементом фіксації (9) та елементом захвату (10). Лицьовий елемент (8) лотка (3) складається з двох секцій (11, 12) зі спільною суцільною задньою стінкою (13). Перша секція (11) утворена задньою стінкою (13) та прикріпленим до краю внутрішньої частини однієї з бокових стінок (6) пружним важелем (14), який виконаний з можливістю вивільнення елемента фіксації (9), який виконаний як виступ на зовнішньому краї зазначеної бокової стінки (6) з можливістю взаємодії з відповідним отвором (15) в шасі (1). Друга секція (12) має коробчасту форму та оснащена елементом ручного захвату (10), який виконаний як видовжений отвір на передній стінці секції (12) та займає щонайменше половину її площі. Передня стінка другої секції (12) та вільний кінець пружного важеля (14) першої секції (11) розташовані в одній площині, при встановленні лотка (3) в шасі (1) передня стінка другої секції (12) та важіль (14) лицьового елемента (8) виступають за його межі, при цьому знаходяться в межах корпусу (2) електронного пристрою.