

Розсувний контейнер з функцією розсування у горизонтальному напрямку виконано у вигляді днища, переднього, бічних та заднього бортів. Днище, дах та передній борт складаються із двох частин, лівої та правої, які виконані з можливістю осьового зміщення одна в одну. Праві частини днища, даху та переднього борта розташовано у лівих частинах днища, даху та переднього борта. Ліві частини днища, даху і переднього борта жорстко закріплено до лівого бічного борта, а праві частини днища, даху і переднього борта жорстко закріплено до правого бічного борта. Задній борт виконано у вигляді лівих і правих дверей, які встановлено на завісах з можливістю здійснення колового зміщення, що закріплені на торцевих частинах лівого та правого бічних бортів. Ліві двері накладаються на праві двері. Ліва та права частини днища, даху і переднього борта жорстко з'єднані між собою за допомогою болтових з'єднань, які розміщені у кріпильних отворах, що періодично виконані на певній відстані між собою в каркасах лівої та правої частин днища, даху і переднього борта. На верхній торцевій поверхні лівої частини днища у поздовжніх пазах знаходяться кульки, які контактують із нижньою торцевою поверхнею поздовжніх пазів правої частини днища. Довжину осьового зміщення кульок в поздовжніх пазах обмежено стопорними гвинтами, які загвинчено у поздовжні пази торцевих поверхонь лівої та правої частин днища, в яких знаходяться кульки. На нижній торцевій поверхні правого бічного борта закріплено опорні колеса з можливістю повертання.