

Установка для знезараження комбікормів, що містить бункер для вихідної необробленої сировини (3), два стрічкові транспортери (5, 15), дві норії (1, 8) і ультрафіолетові опромінювачі (6, 16), розташовані над стрічковими транспортерами (5, 15), яка **відрізняється** тим, що вона додатково містить бункер для знезараженого комбікорму (12), самопливи (2, 4, 7, 9, 11, 13, 14, 17) і перекидний клапан (10), кожен ультрафіолетовий опромінювач (6 і 16) складається з металевої рамки (18), на якій закріплені поперечні металеві смуги (19), на кожній поперечній металевій смузі (19) змонтовано світлодіодні плати (20) зі світлодіодами (21), при цьому головка першої норії (1) з'єднана із завантажувальним вікном бункера для необробленого комбікорму (3) самопливом (2), вивантажувальне вікно бункера для необробленого комбікорму (3) з'єднано з самопливом (4), який розташований над початком першого стрічкового транспортера (5), нижня частина другої норії (8) з'єднана з самопливом (7), розташованим над кінцем першого стрічкового транспортера (5), головка другої норії (8) з'єднана з перекидним клапаном (10) за допомогою самопливу (9), до перекидного клапана (10) під'єднані два самопливи (11 і 14), причому перший самоплив (11) з'єднаний з приймальним вікном бункера для знезараженого комбікорму (12), а кінець другого самопливу (14) розташований над початком другого стрічкового транспортера (15), приймальне вікно бункера для необробленого комбікорму (3) сполучено з самопливом (17), кінець якого розташований під кінцем другого стрічкового транспортера (15), а вивантажувальне вікно бункера для знезараженого комбікорму (12) з'єднано з самопливом (13) для відведення знезараженого комбікорму з установки.