

Коляска, що містить раму, яка складається із опор задніх коліс, опор передніх коліс та опор ручки. Опори передніх коліс та опори ручки сполучені шарнірними вузлами складання з можливістю зміни та фіксації положення рами у складеному або розкладеному положенні. На рамі закріплені адаптери, виконані з можливістю встановлення на них приймальних пристроїв. Коляска містить три пари адаптерів, де перша пара адаптерів є верхньою (8), друга пара адаптерів є середньою (9), а третя пара адаптерів є нижньою (10), при цьому щонайменше одна пара з верхніх (8) та середніх (9) адаптерів розташована на опорах ручки (4) та щонайменше одна пара з верхніх (8) та середніх (9) адаптерів є знімною, а пара нижніх (10) адаптерів розташована з внутрішнього боку опор передніх коліс (3) у безпосередній близькості до передніх коліс та виконана незнімною, при цьому кожен нижній (10) адаптер містить поворотний механізм (11), виконаний з можливістю зміни положення нижніх (10) адаптерів, де в робочому положенні нижні адаптери (10) орієнтовані вгору відносно опор передніх коліс (3), причому три пари адаптерів (8, 9, 10) забезпечують шість наступних конфігурацій робочих положень адаптерів (8, 9, 10):

- (i) верхня пара адаптерів (8), середня пара адаптерів (9) та нижня пара адаптерів (10) у положенні, протилежному робочому,
- (ii) середня пара адаптерів (9) та нижня пара адаптерів (10) у робочому положенні,
- (iii) верхня пара адаптерів (8) та нижня пара адаптерів (10) у робочому положенні,
- (iv) середня пара адаптерів (9) та нижня пара адаптерів (10) у положенні, протилежному робочому,
- (v) середня пара адаптерів (9) та нижня пара адаптерів (10) у положенні, відмінному від робочого, або у положенні, протилежному робочому,
- (vi) верхня пара адаптерів (8), середня пара адаптерів (9) та нижня пара адаптерів (10) у робочому положенні.