

1. Коляска (1), що містить раму, яка складається із опор задніх коліс (2), опор передніх коліс (3) та опор ручки (4), при цьому опори передніх коліс (3) та опори ручки (4) сполучені шарнірними вузлами складання (7) з можливістю зміни та фіксації положення рами у складеному або розкладеному положенні, при цьому на рамі закріплені адаптери, виконані з можливістю встановлення на них приймальних пристроїв, яка **відрізняється** тим, що містить три пари адаптерів, де перша пара адаптерів є верхньою (8), друга пара адаптерів є середньою (9), а третя пара адаптерів є нижньою (10), при цьому щонайменше одна пара з верхніх (8) та середніх (9) адаптерів розташована на опорах ручки (4) та щонайменше одна пара з верхніх (8) та середніх (9) адаптерів є знімною, а пара нижніх (10) адаптерів розташована з внутрішнього боку опор передніх коліс (3) у безпосередній близькості до передніх коліс та виконана незнімною, при цьому кожен нижній (10) адаптер містить поворотний механізм (11), виконаний з можливістю зміни положення нижніх (10) адаптерів, де в робочому положенні нижні адаптери (10) орієнтовані вгору відносно опор передніх коліс (3), причому три пари адаптерів (8, 9, 10) забезпечують шість наступних конфігурацій робочих положень адаптерів (8, 9, 10):

(i) верхня пара адаптерів (8), середня пара адаптерів (9) та нижня пара адаптерів (10) у положенні, протилежному робочому,

(ii) середня пара адаптерів (9) та нижня пара адаптерів (10) у робочому положенні,

(iii) верхня пара адаптерів (8) та нижня пара адаптерів (10) у робочому положенні,

(iv) середня пара адаптерів (9) та нижня пара адаптерів (10) у положенні, протилежному робочому,

(v) середня пара адаптерів (9) та нижня пара адаптерів (10) у положенні, відмінному від робочого, або у положенні, протилежному робочому,

(vi) верхня пара адаптерів (8), середня пара адаптерів (9) та нижня пара адаптерів (10) у робочому положенні.

2. Коляска за п. 1, яка **відрізняється** тим, що приймальний пристрій являє собою люльку або автокрісло, або кошик.

3. Коляска за п. 1, яка **відрізняється** тим, що приймальний пристрій являє собою прогулянковий блок (15), що містить сидіння (16) та спинку (17), які з'єднані шарнірними вузлами (18), причому спинка (17) виконана з можливістю регулювання кута нахилу відносно сидіння (16), а прогулянковий блок (15) виконаний з можливістю встановлення у двох орієнтаціях відносно напрямку руху коляски.

4. Коляска за п. 3, яка **відрізняється** тим, що прогулянковий блок (15) виконаний з можливістю складання та розкладання за одне ціле з рамою у двох орієнтаціях.

5. Коляска за п. 1, яка **відрізняється** тим, що приймальний пристрій являє собою вагон (19), який складається з рами вагона, яка виконана щонайменше з двох піврам (20), сполучених між собою шарнірами (21), з можливістю зміни та фіксації кута нахилу кожної піврами (20), огороження (22) та оснащений щонайменше одним посадковим місцем (23).

6. Коляска за п. 5, яка **відрізняється** тим, що вагон (19) виконаний з можливістю складання та розкладання за одне ціле з рамою.

7. Коляска за п. 1, яка **відрізняється** тим, що верхня пара адаптерів (8) та середня пара адаптерів (9) розташовані на опорах ручки (4) вище шарнірних вузлів складання (7).

8. Коляска за п. 1, яка **відрізняється** тим, що середня пара адаптерів (9) розташована з внутрішнього боку на шарнірних вузлах складання (7).

9. Коляска за п. 1, яка **відрізняється** тим, що у положенні, протилежному робочому, нижні адаптери (10) орієнтовані вниз відносно опор передніх коліс (3).

10. Коляска за п. 1, яка **відрізняється** тим, що у положенні, відмінному від робочого, нижні адаптери (10) зустрічно орієнтовані.

11. Коляска за п. 1, яка **відрізняється** тим, що опори ручки (4) містять механізм регулювання кута нахилу (5) ручки (6).

12. Коляска за п. 1, яка **відрізняється** тим, що опори ручки (4) з'єднані з опорами задніх коліс

(2) опорами-амортизаторами (24).