

Комплект механізмів кріплення для поворотних вуличних жалюзі містить дві симетричні окремі частини - ліву та праву, де ліва частина містить лівий опорний елемент (1), на якому з можливістю повороту закріплені тримачі (6) для ламелей, причому тримачі (6) для ламелей з можливістю повороту з'єднані між собою лівим направляючим елементом (5), а права частина містить правий опорний елемент (2), на якому з можливістю повороту закріплені тримачі (6) для ламелей, причому тримачі (6) для ламелей з можливістю повороту з'єднані між собою правим направляючим елементом (4). Тримачі (6) для ламелей мають Г-подібний поперечний переріз, лівий опорний елемент (1) та правий опорний елемент (2) з'єднані з можливістю повороту з тримачами (6) для ламелей за допомогою першого з'єднувача (7). Лівий направляючий елемент (5) та правий направляючий елемент (4) з'єднані з можливістю повороту з тримачами (6) для ламелей за допомогою другого з'єднувача (8). На лівому направляючому елементі (5) та правому направляючому елементі (4) між тримачами (6) для ламелей виконані виїмки (14) та (15) напівкруглої форми. На першому з'єднувачі (7) між опорними елементами (1) та (2) та тримачем (6) для ламелей встановлена перша пластикова шайба (9), а на другому з'єднувачі (8) між направляючими елементами (5) та (4) та тримачем (6) для ламелей встановлена друга пластикова шайба (10).