

1. Комплект механізмів кріплення для поворотних вуличних жалюзі, що містить дві симетричні окремі частини - ліву та праву, де
ліва частина містить лівий опорний елемент (1), на якому з можливістю повороту закріплені тримачі (6) для ламелей, причому тримачі (6) для ламелей з можливістю повороту з'єднані між собою лівим направляючим елементом (5),
права частина містить правий опорний елемент (2), на якому з можливістю повороту закріплені тримачі (6) для ламелей, причому тримачі (6) для ламелей з можливістю повороту з'єднані між собою правим направляючим елементом (4),
який **відрізняється** тим, що
тримачі (6) для ламелей мають Г-подібний поперечний переріз,
лівий опорний елемент (1) та правий опорний елемент (2) з'єднані з можливістю повороту з тримачами (6) для ламелей за допомогою першого з'єднувача (7),
лівий направляючий елемент (5) та правий направляючий елемент (4) з'єднані з можливістю повороту з тримачами (6) для ламелей за допомогою другого з'єднувача (8),
а на лівому направляючому елементі (5) та правому направляючому елементі (4) між тримачами (6) для ламелей виконані виїмки (14) та (15) напівкруглої форми,
причому на першому з'єднувачі (7) між опорними елементами (1) та (2) та тримачем (6) для ламелей встановлена перша пластикова шайба (9), а на другому з'єднувачі (8) між направляючими елементами (5) та (4) та тримачем (6) для ламелей встановлена друга пластикова шайба (10).
2. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що на горизонтальній частині тримача (6) виконані отвори (13) для закріплення ламелі (3).
3. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що першим з'єднувачем (7) є потайна витяжна заклепка 5×12 мм.
4. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що другим з'єднувачем (8) є потайна витяжна заклепка 4,8×8 мм.
5. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що перша пластикова шайба (9) має товщину 5 мм.
6. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що друга пластикова шайба (10) має товщину 1,4 мм.
7. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що лівий опорний елемент (1) та правий опорний елемент (2) забезпечені монтажними отворами (16).
8. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що на нижній частині та верхній частині лівого опорного елемента (1) та правого опорного елемента (2) виконані отвори (12), призначені для з'єднання опорних елементів за допомогою з'єднувальних елементів (17), які виконані у вигляді пластини з різьбовими отворами (18).
9. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що на нижній частині та верхній частині лівого направляючого елемента (5) та правого направляючого елемента (4) виконані отвори (11), призначені для з'єднання направляючих елементів за допомогою з'єднувальних елементів (17), які виконані у вигляді пластини з різьбовими отворами (18).
10. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що лівий опорний елемент (1) та опорний елемент (2) виконані з алюмінієвої труби прямокутного перерізу.
11. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що лівий направляючий елемент (5) та правий направляючий елемент (4) виконані з алюмінієвої смуги.
12. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що тримачі (6) для ламелей виготовлені з

алюмінієвого кутика.