

1. Виносна монтажна площадка для мурування зовнішніх стін на висоті у будівлях зі складною архітектурою, що має раму жорсткості та настил із стійких матеріалів, де по периметру виступаючої частини виносної площадки розміщені огороження з бар'єрами у нижній частині для запобігання випадку предметів, яка **відрізняється** тим, що рама утворена шляхом зварювання поздовжніх та поперечних сталевих елементів, на які укладають настил, при цьому рама складається з ділянки прямокутної форми (А) та ділянки ламаної кутової форми (Б), коли ділянка (Б) близька до форми зовнішньої стіни будівлі, з якою контактує, також на крайніх поперечних елементах рами з двох зовнішніх сторін є рухливі металеві елементи, що мають змогу відхилятися та формувати поворотні щаблі з огороженням, за допомогою яких формуються додаткові дві окремі ділянки площадки (В₁ та В₂) трикутної форми, як настил на рамі закріплені картки зі сталевого рифленого листа фіксованих розмірів та форми, при цьому крайні поперечні елементи рами мають подовжені ділянки за межі настилу та оснащені елементами кріплення площадки до перекриття будівлі.
2. Виносна монтажна площадка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що рама жорсткості виконана з урахуванням планованого навантаження зі сталевих елементів профілів типу швелера або двотаврової балки, квадратної труби, кутика, відповідних розмірів та площі перерізу.
3. Виносна монтажна площадка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що на крайніх поперечних елементах рами є приварені сталеві вушка для підйому, переміщення та утримання площадки під час її кріплення до перекриття будівлі.
4. Виносна монтажна площадка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що на крайніх поперечних елементах рами на ділянках, що подовжені за межі настилу, є приварені сталеві стрижневі упори, за допомогою яких з використанням трубчастих розпірних стійок здійснюється кріплення площадки до перекриття будівлі.