

1. Вішак для підвішування речей, який містить трубчастий порожнистий корпус, який має відкритий кінець та закритий кінець, а також встановлений в корпусі штовхач, який **відрізняється** тим, що додатково містить встановлені в корпусі накопичувач виштовхувального зусилля та фіксатор штовхача, причому штовхач встановлений з можливістю поздовжнього переміщення відносно корпусу під дією накопичувача виштовхувального зусилля, а фіксатор штовхача при почергових натисканнях на штовхач виконаний з можливістю утримування штовхача у заглибленому неробочому положенні, в якому накопичувач виштовхувального зусилля перебуває у стані накопичення виштовхувального зусилля, та у висунутому робочому положенні, в якому накопичене зусилля реалізоване, а передня поверхня штовхача виконана з можливістю приклеювання фрагмента облицювального елемента стіни.

2. Вішак за п. 1, який **відрізняється** тим, що накопичувач виштовхувального зусилля виконаний у вигляді пружинного механізму.

3. Вішак за п. 1, який **відрізняється** тим, що штовхач містить видовжене робоче тіло з передньою кришкою, корпус розміщений у трубчастій гільзі, між закритим кінцем корпусу та суміжним кінцем гільзи встановлена задня кришка з можливістю утримання корпусу та гільзи в зборі, з боку відкритого кінця корпусу між корпусом та гільзою встановлений трубчастий шток, причому вказаний шток входить у передню кришку, а на кінці гільзи, який є протилежним її кінцю з задньою кришкою, виконаний кільцевий елемент більшого діаметра, при цьому вказаний кільцевий елемент утворює посадкове місце для передньої кришки.

4. Вішак за п. 3, який **відрізняється** тим, що гільза виконана з алюмінію, а шток виконаний з карбону, при цьому з боку відкритого кінця корпусу між гільзою та штоком встановлена трубчаста втулка з пластику, виконана з можливістю забезпечення посадки з натягом між гільзою та штоком.