

Пристрій для воднево-киснево-озонової терапії, що містить зв'язані між собою електролітичну камеру, розділену полімерною мембраною на анодну та катодну частини, датчик тиску кисню; катодну частину камери сполучено з першою окремою місткістю для дистильованої води, зв'язану з блоком управління і живлення за допомогою датчика тиску водню, яку сполучено з регулятором-перемикачем напрямку подачі водню, який сполучено з вихідним патрубком водню та місткістю для насичення розчинів воднем; анодну частину камери сполучено з іншою окремою місткістю для дистильованої води, яку за допомогою датчика тиску озono-кисневої суміші з'єднано з блоком управління і живлення, вимірювачем концентрації озону та регулятором потоку озону, що сполучений з вихідним патрубком озono-кисневої суміші, який **відрізняється** тим, що катодну частину камери сполучено з першою окремою місткістю для дистильованої води, яку з'єднано з блоком управління і живлення за допомогою датчика тиску водню та сполучено з осушувачем водню, який з'єднано з регулятором-перемикачем напрямку подачі водню, який сполучений з вихідним патрубком водню та місткістю для насичення розчинів воднем та сполучений з назальною маскою для інгаляцій; анодну частину камери сполучено з іншою окремою місткістю для дистильованої води, яку за допомогою датчика тиску кисню сполучено з блоком управління і живлення та осушувачем кисню, який, у свою чергу, послідовно з'єднаний з регулятором концентрації кисню, вимірювачем концентрації кисню та регулятором-перемикачем напрямку подачі кисню, який сполучений з вихідним патрубком подачі кисню назовні та вихідним патрубком кисню внутрішнім, який з'єднаний з назальною маскою для інгаляцій та озонатором, який, у свою чергу, сполучено з регулятором концентрації озону, вимірювачем концентрації озону, який з'єднаний з вихідним патрубком озону, який послідовно сполучений з назальною маскою для інгаляцій.