

1. Виріб, що генерує аерозоль, який містить:

стрижень, який містить субстрат, що генерує аерозоль;

фільтр в осьовому вирівнюванні зі стрижнем;

зв'язувальний елемент, який містить першу обгортку, причому перша обгортка оточує стрижень і фільтр і кріпить фільтр до стрижня; і

порожнину, розташовану між стрижнем і фільтром, причому порожнина частково обмежена внутрішньою поверхнею першої обгортки в першій частині зв'язувального елемента, при цьому перша частина зв'язувального елемента має основну вагу 50 грамів на квадратний метр або більше.

2. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1, який **відрізняється** тим, що порожнина має довжину щонайменше 2 міліметри.

3. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що перша частина зв'язувального елемента має основну вагу 70 грамів на квадратний метр або більше.

4. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що перша частина зв'язувального елемента має товщину від 50 до 140 мікрометрів.

5. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що розташований вище за потоком кінець порожнини обмежений стрижнем, і розташований нижче за потоком кінець порожнини обмежений фільтром.

6. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що перша частина зв'язувального елемента проходить по довжині зв'язувального елемента на відстань, яка щонайменше в 1,2 рази перевищує довжину порожнини.

7. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що перша частина зв'язувального елемента проходить на відстань від 4 до 10 міліметрів по довжині зв'язувального елемента.

8. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що фільтр оточений першою частиною зв'язувального елемента.

9. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що стрижень оточений першою частиною зв'язувального елемента.

10. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що зв'язувальний елемент містить окрему обгортку.

11. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із пп. 1-9, який **відрізняється** тим, що зв'язувальний елемент містить другу обгортку, яка оточує першу обгортку.

12. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що внутрішня поверхня першої обгортки в першій частині зв'язувального елемента проходить по окружності навколо порожнини на відстань більше 5 міліметрів.

13. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що внутрішня поверхня першої обгортки в першій частині зв'язувального елемента має площу поверхні більше 25 міліметрів квадратних.

14. Контейнер, який містить сукупність виробів, що генерують аерозоль, при цьому щонайменше 50 відсотків виробів, що генерують аерозоль, у контейнері є виробами, що генерують аерозоль, за будь-яким із пп. 1-13.

15. Спосіб виготовлення виробу, що генерує аерозоль, який включає:

надання стрижня, який містить субстрат, що генерує аерозоль;

надання фільтра;

надання зв'язувального елемента, який містить першу обгортку; і

кріплення фільтра до стрижня за допомогою зв'язувального елемента таким чином, щоб перша обгортка оточувала стрижень і фільтр, рознесені один від одного, з утворенням порожнини між стрижнем і фільтром, причому порожнина частково обмежена внутрішньою поверхнею першої обгортки в першій частині зв'язувального елемента, при цьому перша частина зв'язувального елемента має основну вагу 50 грамів на квадратний метр або більше.