

1. Пристрій визначення положення для вентиляційного пристрою, для встановлення між покрівельною проходкою та верхнім елементом, що має циліндричну верхню частину, опуклу нижню частину для встановлення на покрівельній проходці та принаймні один пристрій для вирівнювання, де вказаний пристрій для вирівнювання (7) розташований уздовж вертикальної осі циліндричної верхньої частини (1), на рівні верхнього краю циліндричної верхньої частини (1), який **відрізняється** тим, що пристрій для вирівнювання (7) встановлено на знімній підставці (11).
2. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що знімна підставка (11) складається з концентричного гнізда (8) і кілець (9, 10), з'єднаних радіальними ребрами (12) підставки, що проходять від гнізда (8) для встановлення пристрою для вирівнювання (7) до зовнішнього кільця (10), при цьому зовнішнє кільце (10) має кільцевий фіксуючий фланець (14) вздовж нижнього внутрішнього краю і спрямований назовні утримуючий фланець (15) вздовж верхнього краю.
3. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що ребра (12) підставки (11) мають додаткові зміцнювальні стовщення (13).
4. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що пристрій для вирівнювання (7) є сферичною ампулою рівня або трубчастою ампулою рівня.
5. Пристрій за п. 1, який **відрізняється** тим, що циліндрична верхня частина (1) переходить в опуклу нижню частину (2) і на їх зовнішніх поверхнях знаходяться ребра (3) циліндричної верхньої частини та, відповідно, ребра (4) опуклої нижньої частини, і при цьому на зовнішніх поверхнях пристрою визначення положення є запобіжні елементи (5), розташовані в опорному елементі (6).
6. Пристрій за п. 5, який **відрізняється** тим, що ребра (4) опуклої нижньої частини та ребра (3) циліндричної верхньої частини розташовані радіально відносно вертикальної осі, утворюючи систему відведення конденсату.
7. Пристрій за п. 5, який **відрізняється** тим, що ребра (4) опуклої нижньої частини та ребра (3) циліндричної верхньої частини розташовані рівновіддалено по периметру пристрою.
8. Пристрій за п. 5, який **відрізняється** тим, що кожний запобіжний елемент (5) являє собою кнопку або заскочку, або затискач, або гвинт, або затискний гвинт, або фіксатор.
9. Пристрій за п. 5, який **відрізняється** тим, що опукла нижня частина (2) має форму, що покриває гвинти для кріплення з'єднувальних елементів, встановлених у скаті покрівлі.
10. Пристрій за п. 5, який **відрізняється** тим, що він має таку форму, що дає можливість розміщувати на ньому вентиляційний ковпак або інший пристрій покрівельних аксесуарів.