

Винахід належить до засобів для з'єднання деталей одягу. Застібка-блискавка складається з ланцюга застібки, утвореного двома протилежними рядами елементів, кожний з яких закріплено вздовж краю відповідної стрічки, і бігунка вертикального типу з'єднання, що здатен рухатись вздовж ланцюга застібки в двох протилежних напрямках, в першому напрямку для з'єднання двох рядів елементів та в другому напрямку для роз'єднання двох рядів елементів. Кожний елемент застібки має базову частину, якою кріпиться до краю відповідної стрічки, та головку з'єднання, утворену трьома послідовно розташованими секціями: ближньою і дальньою боковими секціями та розташованою між ними середньою секцією. У головці з'єднання кожного з елементів ближню і дальню бокові секції розташовано на одному рівні в першому і другому напрямках, а середня секція має часткове зміщення відносно ближньої і дальньої бокових секцій в першому або другому напрямках. У головці з'єднання кожного з елементів передня половина ближньої бокової секції і передня половина дальньої бокової секції мають часткове зміщення відносно їх задніх половин в першому напрямку, при цьому ближня і дальня бокові секції мають передній верхній виступ, сформований на передній половині секції зі сторони першого напрямку, та задній нижній виступ, сформований на задній половині секції зі сторони другого напрямку. Винахід забезпечує надійне та міцне з'єднання протилежних елементів застібки.