

1. Застібка-блискавка, яка містить:

ланцюг застібки, що складається з двох стрічок, які мають, відповідно, передні поверхні та протилежні їм задні поверхні, і двох рядів елементів, утворених множиною елементів, які кріпляться вздовж відповідних країв обох стрічок з дотриманням заданої дистанції між елементами, де ряд елементів одної стрічки розташовано навпроти ряду елементів іншої стрічки; та

бігунок, що здатен рухатись вздовж ланцюга застібки в двох протилежних напрямках, в першому напрямку для з'єднання двох рядів елементів та в другому напрямку для роз'єднання двох рядів елементів, і який складається з передньої пластини, розташованої зі сторони передніх поверхонь, і задньої пластини, розташованої зі сторони задніх поверхонь, які з нижнього боку утворюють між собою нижній отвір для руху крізь нього в обох напрямках двох рядів елементів в з'єднаному стані, а з верхнього боку з'єднуються верхньою стінкою, яка має перший верхній отвір, розміщений зі сторони задніх поверхонь, для руху крізь нього в обох напрямках першого ряду елементів, і другий верхній отвір, розміщений частково навпроти першого верхнього отвору зі сторони передніх поверхонь, для руху крізь нього в обох напрямках другого ряду елементів,

яка **відрізняється** тим, що кожний з елементів застібки складається з базової частини, закріпленої до краю відповідної стрічки, та виступаючої з базової частини головки з'єднання для з'єднання з протилежними елементами, яка утворена трьома послідовно розташованими в напрямку протилежних елементів секціями: ближньою і дальньою боковими секціями однакової конфігурації, та розташованою між ними середньою секцією,

де у головці з'єднання кожного з елементів ближню бокову секцію розташовано зі сторони базової частини відносно середньої секції, а дальню бокову секцію розташовано зі сторони протилежних елементів відносно середньої секції,

де у головці з'єднання кожного з елементів ближню і дальню бокові секції розташовано на одному рівні в першому і другому напрямках,

де у головці з'єднання кожного з елементів середня секція має часткове зміщення відносно ближньої і дальньої бокових секцій в першому або другому напрямках,

де у головці з'єднання кожного з елементів кожна з секцій має передню половину секції, розташовану зі сторони передніх поверхонь, і задню половину секції, розташовану зі сторони задніх поверхонь,

де у головці з'єднання кожного з елементів передня половина ближньої бокової секції і передня половина дальньої бокової секції мають часткове зміщення відносно їх задніх половин в першому напрямку,

де у головці з'єднання кожного з елементів ближня і дальня бокові секції мають передній верхній виступ, сформований на передній половині секції зі сторони першого напрямку, та задній нижній виступ, сформований на задній половині секції зі сторони другого напрямку.

2. Застібка-блискавка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що у головці з'єднання кожного з елементів середня секція має часткове зміщення відносно ближньої і дальньої бокових секцій в першому напрямку, що утворює:

загальний нижній паз середньої секції, сформований між ближньою і дальньою боковими секціями зі сторони другого напрямку;

загальний верхній виступ середньої секції, сформований між ближньою і дальньою боковими секціями зі сторони першого напрямку,

де при з'єднанні двох рядів елементів застібки передній верхній виступ ближньої бокової секції елементів, розташованих з одного боку, з'єднується з заднім нижнім виступом дальньої бокової секції елементів, розташованих з протилежного боку, а

передній верхній виступ дальньої бокової секції елементів, розташованих з одного боку, з'єднується з заднім нижнім виступом ближньої бокової секції елементів, розташованих з протилежного боку, а

загальний верхній виступ середньої секції елементів, розташованих з одного боку, входить в

загальний нижній паз середньої секції елементів, розташованих з протилежного боку.

3. Застібка-блискавка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що у головці з'єднання кожного з елементів середня секція має часткове зміщення відносно ближньої і дальньої бокових секцій в другому напрямку, що утворює:

загальний верхній паз середньої секції, сформований між ближньою і дальньою боковими секціями зі сторони першого напрямку;

загальний нижній виступ середньої секції, сформований між ближньою і дальньою боковими секціями зі сторони другого напрямку,

де при з'єднанні двох рядів елементів застібки передній верхній виступ ближньої бокової секції елементів, розташованих з одного боку, з'єднується з заднім нижнім виступом дальньої бокової секції елементів, розташованих з протилежного боку, а

передній верхній виступ дальньої бокової секції елементів, розташованих з одного боку, з'єднується з заднім нижнім виступом ближньої бокової секції елементів, розташованих з протилежного боку, а

в загальний верхній паз середньої секції елементів, розташованих з одного боку, входить загальний нижній виступ середньої секції елементів, розташованих з протилежного боку.

4. Застібка-блискавка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що у головці з'єднання кожного з елементів середня секція має часткове зміщення відносно ближньої і дальньої бокових секцій в першому напрямку та часткове зміщення її передньої половини відносно її задньої половини в першому напрямку, що утворює:

передній нижній паз середньої секції, сформований між передніми половинами ближньої і дальньої бокових секцій зі сторони другого напрямку;

задній нижній паз середньої секції, сформований між задніми половинами ближньої і дальньої бокових секцій зі сторони другого напрямку;

передній верхній виступ середньої секції, сформований між передніми половинами ближньої і дальньої бокових секцій зі сторони першого напрямку;

задній верхній виступ середньої секції, сформований між задніми половинами ближньої і дальньої бокових секцій зі сторони першого напрямку;

задній нижній виступ середньої секції, сформований між задніми половинами ближньої і дальньої бокових секцій зі сторони другого напрямку,

де при з'єднанні двох рядів елементів застібки передній верхній виступ ближньої бокової секції елементів, розташованих з одного боку, з'єднується з заднім нижнім виступом дальньої бокової секції елементів, розташованих з протилежного боку, а

передній верхній виступ дальньої бокової секції елементів, розташованих з одного боку, з'єднується з заднім нижнім виступом ближньої бокової секції елементів, розташованих з протилежного боку, а

передній верхній виступ середньої секції елементів, розташованих з одного боку, входить в передній нижній паз середньої секції елементів, розташованих з протилежного боку, а

задній верхній виступ середньої секції елементів, розташованих з одного боку, входить в задній нижній паз середньої секції елементів, розташованих з протилежного боку, а

передній верхній виступ середньої секції елементів, розташованих з одного боку, з'єднується з заднім нижнім виступом середньої секції елементів, розташованих з протилежного боку.

5. Застібка-блискавка за п. 1, яка **відрізняється** тим, що у головці з'єднання кожного з елементів середня секція має часткове зміщення відносно ближньої і дальньої бокових секцій в другому напрямку та часткове зміщення її передньої половини відносно її задньої половини в першому напрямку, що утворює:

передній верхній паз середньої секції, сформований між передніми половинами ближньої і дальньої бокових секцій зі сторони першого напрямку;

задній верхній паз середньої секції, сформований між задніми половинами ближньої і дальньої бокових секцій зі сторони першого напрямку;

задній нижній виступ середньої секції, сформований між задніми половинами ближньої і

дальньої бокових секцій зі сторони другого напрямку;
передній нижній виступ середньої секції, сформований між передніми половинами ближньої і дальньої бокових секцій зі сторони другого напрямку;
передній верхній виступ середньої секції, сформований між передніми половинами ближньої і дальньої бокових секцій зі сторони першого напрямку,
де при з'єднанні двох рядів елементів застібки передній верхній виступ ближньої бокової секції елементів, розташованих з одного боку, з'єднується з заднім нижнім виступом дальньої бокової секції елементів, розташованих з протилежного боку, а
передній верхній виступ дальньої бокової секції елементів, розташованих з одного боку, з'єднується з заднім нижнім виступом ближньої бокової секції елементів, розташованих з протилежного боку, а
в задній верхній паз середньої секції елементів, розташованих з одного боку, входить задній нижній виступ середньої секції елементів, розташованих з протилежного боку, а
в передній верхній паз середньої секції елементів, розташованих з одного боку, входить передній нижній виступ середньої секції елементів, розташованих з протилежного боку, а
передній верхній виступ середньої секції елементів, розташованих з одного боку, з'єднується з заднім нижнім виступом середньої секції елементів, розташованих з протилежного боку.

6. Застібка-блискавка за будь-яким із пп. 2-5, яка **відрізняється** тим, що у головці з'єднання кожного з елементів застібки після дальньої бокової секції розташовано щонайменше одну додаткову пару секцій, утворену секціями однакової конфігурації з середньою і дальньою боковою секціями, відповідно.