

Пропонується виріб (10), що генерує аерозоль, який проходить від кінця, який підносять до рота, до дальнього кінця, розташованого вище за потоком відносно кінця, який підносять до рота, причому виріб, що генерує аерозоль, містить стрижень (12) субстрату, що генерує аерозоль, і розташовану нижче за потоком секцію (14) у місці розташування нижче за потоком відносно стрижня субстрату, що генерує аерозоль, і розташовану вище за потоком секцію (16) у місці розташування вище за потоком відносно стрижня субстрату, що генерує аерозоль. Розташована нижче за потоком секція містить мундштуковий елемент (42), розташований нижче за потоком відносно стрижня й у поздовжньому вирівнюванні зі стрижнем, причому мундштуковий елемент проходить на всю відстань до кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль. Розташована вище за потоком секція містить розташований вище за потоком елемент, який проходить на всю відстань до дальнього кінця виробу. Діаметр (D_{ME}) виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, більше, ніж діаметр (D_{DE}) виробу, що генерує аерозоль, на дальньому кінці, причому співвідношення (D_{ME}/D_{DE}) між діаметром виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, і діаметром виробу, що генерує аерозоль, на дальньому кінці становить щонайменше приблизно 1,005.