

1. Виріб, що генерує аерозоль, для отримання вдихуваного аерозолі при нагріванні, причому виріб, що генерує аерозоль, проходить від кінця, який підносять до рота, до дальнього кінця, розташованого вище за потоком відносно кінця, який підносять до рота, який містить:

стрижень субстрату, що генерує аерозоль;

розташовану нижче за потоком секцію в місці розташування нижче за потоком відносно стрижня субстрату, що генерує аерозоль, при цьому розташована нижче за потоком секція містить мундштуковий елемент, розташований нижче за потоком відносно стрижня й у поздовжньому вирівнюванні зі стрижнем, причому мундштуковий елемент проходить на всю відстань до кінця, який підносять до рота, виробу, що генерує аерозоль; і

розташовану вище за потоком секцію, яка розміщена вище за потоком відносно стрижня субстрату, що генерує аерозоль, причому розташована вище за потоком секція містить розташований вище за потоком елемент, який містить сегмент фільтрувального матеріалу й проходить на всю відстань до дальнього кінця виробу;

при цьому діаметр (D_{ME}) виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, більше, ніж діаметр (D_{DE}) виробу, що генерує аерозоль, на дальньому кінці, причому співвідношення (D_{ME}/D_{DE}) між діаметром виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, і діаметром виробу, що генерує аерозоль, на дальньому кінці становить щонайменше 1,005,

при цьому виріб, що генерує аерозоль, містить першу смугу обідкового паперу, яка щонайменше частково оточує мундштуковий елемент і прикріплює мундштук до безпосередньо суміжного розташованого вище за потоком компонента виробу, що генерує аерозоль, і другу смугу обідкового паперу, яка оточує першу смугу обідкового паперу.

2. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1, який **відрізняється** тим, що співвідношення (D_{ME}/D_{DE}) між діаметром виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, і діаметром виробу, що генерує аерозоль, на дальньому кінці становить щонайменше 1,05.

3. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що різниця між діаметром (D_{ME}) виробу, що генерує аерозоль, на кінці, який підносять до рота, і діаметром (D_{DE}) виробу, що генерує аерозоль, на дальньому кінці становить щонайменше 100 мікрометрів.

4. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що виріб додатково містить подовжений струмоприймач, скомпонований поздовжньо всередині стрижня субстрату, що генерує аерозоль.

5. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що діаметр розташованої вище за потоком секції більше, ніж діаметр стрижня субстрату, що генерує аерозоль.

6. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що розташована нижче за потоком секція додатково містить опорний елемент, розташований безпосередньо нижче за потоком відносно стрижня субстрату, що генерує аерозоль, і в поздовжньому вирівнюванні з ним.

7. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 6, який **відрізняється** тим, що розташована нижче за потоком секція додатково містить елемент, що охолоджує аерозоль, розташований безпосередньо нижче за потоком відносно опорного елемента, причому елемент, що охолоджує аерозоль, містить порожнистий трубчастий сегмент, який визначає порожнину, яка проходить на всю відстань від розташованого вище за потоком кінця порожнистого

трубчастого сегмента до розташованого нижче за потоком кінця порожнистого трубчастого сегмента.

8. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 7, який **відрізняється** тим, що додатково містить зону вентиляції в місці розташування вздовж порожнистого трубчастого сегмента.

9. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 8, який **відрізняється** тим, що виріб має рівень вентиляції щонайменше 10 відсотків.

10. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що діаметр виробу є, по суті, постійним на дальній частині виробу, яка проходить від дальнього кінця на щонайменше 5 міліметрів.

11. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що діаметр виробу звужується на дальній частині виробу, яка проходить від дальнього кінця на щонайменше 5 міліметрів.

12. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що субстрат, що генерує аерозоль, містить щонайменше 10 відсотків за вагою речовини для утворення аерозолі в перерахунку на суху вагу.