

Конвеєр для транспортування яєць служить для транспортування яєць (11) у, насамперед, великих комплексах з утримання курей-несучок. Конвеєри для транспортування яєць транспортують яйця (11) з курників у, наприклад, сортувальні або пакувальні станції для яєць (11). У конвеєрах для транспортування яєць з довгими конвеєрними лініями (10) тягові ланцюги (21), які приводяться у рух за замкнутою траєкторією вздовж конвеєрних ліній (10), піддаються великим навантаженням. Для утримання у межах навантажень тягових ланцюгів (21) при довгих конвеєрних лініях (10) додатково до головного приводу (27) передбачений щонайменше один проміжний привід (28). За рахунок цього приводні зусилля вводяться у тягові ланцюги (21) у декількох місцях, таким чином навантаження на останні зменшується. Це приводить також до більш плавного приведення у рух конвеєра для транспортування яєць. Переважно, в області проміжного приводу (28) тягові ланцюги (21) в області верхньої гілки (23) конвеєрної лінії спрямовані уздовж дугоподібного підвищення (34). Як наслідок, це має більш вигідний коефіцієнт перекриття між тяговими ланцюгами (21) і приводними шестернями (36), які приводять їх у рух. Проміжний привід (28) є переналагоджуваним таким чином, що він на вибір приводить у рух тягові ланцюги (21) або в області верхньої гілки (23) конвеєрної лінії, або в області нижньої гілки (24) конвеєрної лінії. За рахунок цього проміжний привід (28) є універсально використовуваним.