

Винахід належить до системи подачі аерозолю та способу утворення цієї системи. Система подачі аерозолю містить: частину у вигляді керуючого корпусу, що містить перший витягнутий трубчастий елемент, що має протилежні кінці, і розміщене в ньому джерело енергії, і частину у вигляді корпусу картриджа, що містить другий трубчастий елемент, що має протилежні перший і другий кінці, причому перший кінець зачеплений з одним із протилежних кінців частини у вигляді керуючого корпусу. Частина у вигляді корпусу картриджа додатково містить перший пристрій для утворення аерозолю, розміщений всередині другого трубчастого елемента та виконаний з можливістю функціонального зачеплення з джерелом енергії після зачеплення між одним із протилежних кінців частини у вигляді керуючого корпусу і першим кінцем частини у вигляді корпусу картриджа. При цьому другий кінець частини у вигляді корпусу картриджа повернений до взаємодіючого з ротом кінця системи подачі аерозолю. Другий пристрій для утворення аерозолю розміщений між першим пристроєм для утворення аерозолю та взаємодіючим з ротом кінцем системи подачі аерозолю. Другий пристрій для утворення аерозолю виконаний зачепленим з можливістю роз'єднання всередині другого трубчастого елемента у вигляді частини корпусу картриджа і другий пристрій для утворення аерозолю включає картридж, що має витягнутий трубчастий корпус з протилежними кінцями, які містять пористі розділові елементи. Запропонований також спосіб утворення системи надання аерозолю. Винаходи забезпечують доставку аерозолю у приємних або зручних умовах при втягуванні його в рот користувача.