

1. Машина для перенесення в пташнику інкубованих яєць (2), які містяться в лотках (3), із цих лотків (3) на підлогу (1) вказаного пташника, при цьому машина містить: раму (5), яка спирається на транспортну систему (6) для переміщення по підлозі (1) пташника; систему (8) введення і виведення для вставки лотків (3), заповнених інкубованими яйцями (2), в машину для перенесення і видалення спорожнених лотків (3) з неї; і систему (9) перенесення для перенесення яєць (2) із лотків (3), які вставлені в машину для перенесення, на підлогу (1) пташника; причому вказана система (9) перенесення містить набір елементів (28) захоплення яєць, встановлених на першому підрамнику (30), який встановлений щонайменше рухомим вгору і вниз на вказаній рамі (5) між верхньою позицією і нижньою позицією для вміщення інкубованих яєць (2) на підлогу (1) пташника за допомогою елементів (28) захоплення яєць, яка **відрізняється** тим, що вказаний перший підрамник (30) встановлений рухомим вгору і вниз на другому підрамнику (31), вказаний другий підрамник (31) встановлений рухомим назад і уперед на вказаній рамі (5) між першою позицією, в якій набір елементів (28) захоплення яєць розташований над заповненими лотками (3), які вставлені, і другою позицією, в якій набір елементів (28) для захоплення яєць розташований над підлогою (1) пташника і в якій перший підрамник (30) виконаний з можливістю переміщення вгору і вниз між вказаною верхньою і нижньою позиціями, і щонайменше одна напрямна (33, 34) забезпечена на вказаному другому підрамнику (31) для спрямування вказаного першого підрамника (30) вгору і вниз по вказаній щонайменше одній напрямній (33, 34).
2. Машина для перенесення за п. 1, яка **відрізняється** тим, що щонайменше одна додаткова напрямна (41) забезпечена на вказаній рамі (5), причому додаткова напрямна у вказаній другій позиції вказаного другого підрамника (31) з'єднана зі вказаною її напрямною (33, 34) для додаткового спрямування вказаного першого підрамника (30) вгору і вниз у нижню позицію вказаного першого підрамника (30).
3. Машина для перенесення за п. 2, яка **відрізняється** тим, що вказана щонайменше одна напрямна (33, 34) містить першу (33) і другу (34) напрямні, і вказана щонайменше одна додаткова напрямна (41) містить третю (41) і четверту (41) напрямні, при цьому вказана третя (41) напрямна у вказаній другій позиції вказаного другого підрамника (31) з'єднана із вказаною її першою напрямною (33), і вказана четверта напрямна (41) з'єднана із вказаною другою напрямною (34).
4. Машина для перенесення за п. 3, яка **відрізняється** тим, що вказана третя (41) і четверта (41) напрямні розташовані на протилежних боках машини для перенесення.
5. Машина для перенесення за п. 3 або 4, яка **відрізняється** тим, що вказана перша (33), друга (34), третя (41) і четверта (41) напрямні, кожна, містять рейку, що проходить вертикально.
6. Машина для перенесення за будь-яким із пп. 1-5, яка **відрізняється** тим, що щонайменше одна напрямна (40) забезпечена на вказаній рамі (5) для спрямування вказаного другого підрамника (31) назад і уперед по вказаній щонайменше одній напрямній (40).
7. Машина для перенесення за будь-яким із пп. 1-6, яка **відрізняється** тим, що вказана система (8) введення і виведення містить перший транспортний механізм (10), який виконаний з можливістю переміщення лотків (3), заповнених інкубованими яйцями, в першому напрямку (11) для вставки вказаних лотків (3) в машину для перенесення, і додатково виконаний з можливістю переміщення спорожнених лотків (3) також у вказаному першому напрямку (11) для видалення вказаних лотків (3) з першого транспортного механізму (10).
8. Машина для перенесення за п. 7, яка **відрізняється** тим, що вказаний перший

транспортний механізм (10) виконаний з можливістю позиціонування двох лотків (3), заповнених інкубованими яйцями, під вказаними елементами (28) захоплення яєць, і вказана система (9) перенесення виконана з можливістю послідовного спорожнення вказаних двох лотків (3) одночасно.

9. Машина для перенесення за п. 7 або 8, яка **відрізняється** тим, що вказана система (8) введення і виведення містить другий транспортний механізм (13), що проходить під вказаним першим транспортним механізмом (10), і поворотну систему (15) для прийому спорожнених лотків (3), видалених з першого транспортного механізму (10), і для перенесення вказаних спорожнених лотків на другий транспортний механізм (13).

10. Машина для перенесення за п. 9, яка **відрізняється** тим, що вказана поворотна система (15) виконана з можливістю прийому спорожнених лотків (3) один за одним і перенесення їх один за одним на другий транспортний механізм (13).

11. Машина для перенесення за п. 10, яка **відрізняється** тим, що вказана поворотна система (15) містить третій транспортний механізм (15), який встановлений похилим чином між першою і другою позиціями нахилу на вказаній рамі (5), при цьому в першій позиції нахилу третій транспортний механізм (15) проходить протягом вказаного першого транспортного механізму (10) для прийому спорожнених лотків (3), і при цьому у другій позиції нахилу третій транспортний механізм (15) нахилений навскоси у напрямку до другого транспортного механізму (13) для перенесення спорожнених лотків (3), прийнятих третім транспортним механізмом (15), на другий транспортний механізм (13).

12. Машина для перенесення за будь-яким із пп. 9-11, яка **відрізняється** тим, що вказаний другий транспортний механізм (13) виконаний з можливістю переміщення спорожнених лотків (3) у другому напрямку (19), який є протилежним вказаному першому напрямку (11), при цьому машина для перенесення має з одного боку отвір (21) для вставки лотків (3), заповнених інкубованими яйцями, в машину для перенесення, і на тому ж боці отвір (22) для видалення спорожнених лотків (3).

13. Машина для перенесення за будь-яким із пп. 1-12, яка **відрізняється** тим, що містить електромотор (7) для приводу вказаної транспортної системи (6) для переміщення машини для перенесення по пташнику.