

Набір містить першу панель (10), другу панель (20) і механічний блокувальний пристрій для скріплення першої панелі (10) з другою панеллю (20), в якому перша панель (10) включає в себе першу кромкову поверхню (11), друга панель (20) включає в себе поверхню (22) другої панелі, перша кромкова поверхня (11) повернута до поверхні (22) другої панелі в заблокованому положенні першої і другої панелей (10, 20), механічний блокувальний пристрій включає в себе щонайменше один стрижнеподібний елемент (31) на першій кромковій поверхні (11), щонайменше одне встановлювальне гніздо (32) - на поверхні (22) другої панелі, причому стрижнеподібний елемент (31) виконаний з можливістю введення у встановлювальне гніздо (32), стрижнеподібний елемент (31) проходить під першим кутом (α_1) від першої кромкової поверхні (11), встановлювальне гніздо (32) проходить у поверхню (22) другої панелі під другим кутом (α_2) від поверхні (22) другої панелі, механічний блокувальний пристрій додатково включає в себе канавку (12) першої панелі на поверхні (13) першої панелі на першій панелі (10) і/або канавку (23) другої панелі на поверхні (22) другої панелі на другій панелі (20), задня панель (40) виконана з можливістю введення в канавку (12) першої панелі і в канавку (23) другої панелі і взаємодії з канавкою (12) першої панелі і з канавкою (23) другої панелі, причому перший кут (α_1) знаходиться в діапазоні від близько 30° до близько 60° , в діапазоні від близько 40° до близько 50° або становить близько 45° , і щонайменше один блокувальний пристрій (50) виконаний з можливістю взаємодії із задньою панеллю (40) і з канавкою (12) першої панелі, і з канавкою (23) другої панелі для скріплення першої панелі (10) з другою панеллю (20).