

Сільськогосподарське колесо (1) являє собою пристосування для диска сівалки. Це колесо (1) містить основну частину (3), яка містить обід (7), зазвичай у формі тіла обертання навколо центральної осі (5), і шину (9) напівпорожнистого типу, яка містить гнучку оболонку навколо порожнистої камери (13). Ця гнучка оболонка складається з кожуха (15) і протектора (19). Цей протектор (19) має профіль, випуклий у напрямку до зовнішньої сторони шини (9). Обід (7) містить осьову секцію у формі гнізда (29), пристосовану для установки шини (9), й осьову секцію у формі знаряддя (31), пристосовану для очищення диска сівалки. Оболонка має першу бічну частину (23) поруч із секцією знаряддя (31), яка з'єднує кожух (15) із протектором (19). Ця бічна частина (23) зазвичай проходить у радіальному напрямку або трохи похило у радіальному напрямку. Обід (7) містить проміжну осьову секцію (38), яка з'єднує секцію знаряддя (31) із секцією гнізда (29). Ця проміжна секція (38) має форму осьового упора (39) для шини (9) відповідно до форми першої бічної частини (23). Шина (9) встановлена на секції гнізда (29) за допомогою кожуха (15) в осьовому напруженому стані, який підтримує першу бічну частину (23) в контакті з упором (39).