

1. Виріб, що генерує аерозоль, для одержання вдихуваного аерозолі під час нагрівання, причому виріб, що генерує аерозоль, містить:
стрижень субстрату, що генерує аерозоль; і
розташовану нижче за потоком секцію в місці розташування нижче за потоком відносно стрижня субстрату, що генерує аерозоль, причому розташована нижче за потоком секція містить елемент, що охолоджує аерозоль, у поздовжньому вирівнюванні зі стрижнем субстрату, що генерує аерозоль;
при цьому елемент, що охолоджує аерозоль, містить порожнистий трубчастий сегмент, який визначає порожнину, що проходить на всю відстань від розташованого вище за потоком кінця порожнистого трубчастого сегмента до розташованого нижче за потоком кінця порожнистого трубчастого сегмента;
при цьому виріб, що генерує аерозоль, додатково містить зону вентиляції в місці розташування вздовж порожнистого трубчастого сегмента, причому порожнистий трубчастий сегмент має довжину менше 10 міліметрів;
при цьому співвідношення об'єму між потоком повітря для вентиляції, що впускається у виріб, що генерує аерозоль, через зону вентиляції в місці розташування вздовж порожнистого трубчастого сегмента і сумою потоку повітря зі стрижня субстрату, що генерує аерозоль, і потоку повітря для вентиляції становить від 25 до 45 відсотків.
2. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1, який **відрізняється** тим, що додатково містить подовжений струмоприймач, розташований поздовжньо усередині субстрату, що генерує аерозоль.
3. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 1 або 2, який **відрізняється** тим, що додатково містить розташовану вище за потоком секцію в місці розташування вище за потоком відносно стрижня субстрату, що генерує аерозоль, причому розташована вище за потоком секція містить розташований вище за потоком елемент, розміщений безпосередньо вище за потоком відносно стрижня субстрату, що генерує аерозоль.
4. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 3, який **відрізняється** тим, що опір втягуванню (RTD) розташованого вище за потоком елемента становить менше 40 міліметрів вод. ст.
5. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що розташована нижче за потоком секція додатково містить опорний елемент, розміщений вище за потоком відносно елемента, що охолоджує аерозоль, і безпосередньо нижче за потоком відносно стрижня субстрату, що генерує аерозоль, причому опорний елемент знаходиться в поздовжньому вирівнюванні зі стрижнем.
6. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що розташована нижче за потоком секція додатково містить мундштуковий елемент, розміщений нижче за потоком відносно елемента, що охолоджує аерозоль.
7. Виріб, що генерує аерозоль, за п. 6, який **відрізняється** тим, що RTD мундштукового елемента становить менше 15 міліметрів вод. ст.
8. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що порожнистий трубчастий сегмент має довжину щонайменше 5 міліметрів.
9. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що співвідношення між довжиною порожнистого трубчастого сегмента та загальною довжиною виробу, що генерує аерозоль, становить менше 0,3.
10. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що співвідношення між довжиною порожнистого трубчастого сегмента та довжиною стрижня виробу, що генерує аерозоль, становить менше 0,9.
11. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що товщина периферійної стінки порожнистого трубчастого сегмента становить менше 2500 мікрометрів.
12. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що співвідношення об'єму між потоком повітря для вентиляції, що впускається у виріб, що

генерує аерозоль, через зону вентиляції в місці розташування вздовж порожнистого трубчастого сегмента і сумою потоку повітря зі стрижня субстрату, що генерує аерозоль, і потоку повітря для вентиляції становить від 28 до 42 відсотків.

13. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що відстань між зоною вентиляції і розташованим вище за потоком кінцем порожнистого трубчастого сегмента становить щонайменше 2 міліметри.

14. Виріб, що генерує аерозоль, за будь-яким із попередніх пунктів, який **відрізняється** тим, що внутрішній діаметр порожнистого трубчастого сегмента становить щонайменше 2 міліметри.